



4-SÄULEN-HEBEBÜHNEN

4-Säulen-Hebebühne VLH 4850LA

Elektrohydraulische 4-Säulen-Präzisionsbühne für kleine Kfz und Transporter bis 5000 kg | mit integriertem Radreißer | Fahrschienenlänge 5200 mm

Artikelnummer: 1 692 841 903

Beschreibung

- Hochpräzise Mechanik und Hydraulik
- Integrierter Radfreiheber
- Optimaler Arbeitsplatz für Fahrwerkvermessung
- Niedriger Auffahrhöhe von nur 190 mm (inkl. Füllstücke für Achsvermessung)
- Optional: Zusätzlicher Achsheber 2 t oder 3 t
- Hochpräzisions-Absetzstangen
- Korrosionsgeschützte Fahrschienen
- Pneumatische Entriegelung der Fahrschienen (Sicherheitsklinken) automatisch gesteuert
- Geeignet für Beissbarth CCD, Easy 3D+ Geräte sowie TOUCHLESS
- Vorgebohrt für Easy Easy 3D+ und TOUCHLESS

Perfekt für Fahrwerksvermessung

- Höchste Qualität und lange Haltbarkeit, geringe Wartungsanforderungen, einfache und sichere Bedienbarkeit sowie zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: wie Annahme, Inspektion, Reparatur und Achsvermessung, etc.
- Die Beissbarth 4-Säulen Hebebühnen sind für umfangreiche Reparaturarbeiten an Pkw, Transporten und Nutzfahrzeugen erste Wahl.

Beste Leistungen für Transporter und Nutzfahrzeuge

- Integrierter Radfreiheber, Tragfähigkeit 4 t: Passt sich durch verstellbare Hubtische an die verschiedenen Radstände an
- Komplette Ausrüstung für Achsvermessung mit Aussparungen für Drehteller (vorne) und langen verriegelbaren Schiebetafeln (hinten)
- Drehteller beliebig im vorderen Bereich der Fahrschienen positionierbar
- Größere Schienenlänge (5,20 m): Kompromisslos auch für längere Fahrzeuge
- Made in Italy

Lieferumfang:

- Hebebühne komplett
- 4 Aufnahmeklötze H = 20 mm
- 2 Auffahrrampen (bodenauflegend)
- 2 Abrollsicberung (Vorne)

Hinweis: Drehteller im Lieferumfang nicht enthalten. Zertifikate: CE

Technische Daten

Betriebsdruck	190 bar
Druckluftanschluss	8 - 10 bar
Gewicht	1720 kg
Absicherung	16 A
Tragfähigkeit	5000 kg
Hubhöhe	190 - 1830 mm
Betonstärke/-qualität	160 mm - C20/B25
Länge	6250 mm
Höhe	2330 mm
Elektrischer Anschluss	3 x 400 V 50 Hz
Durchfahrbreite	2970 mm

Breite	3310 mm
Motorleistung	3 kW
Tragfähigkeit Radfreiheber	4000 kg
Hubhöhe Radfreiheber	470 mm
Fahrschienenbreite	680 mm
Fahrschienenlänge	5200 mm
Betonfestigkeit	C20/25
Hubzeit Radfreiheber	7 s
Hubzeit	30 s
Phasen	3
Aufnahmelänge Radfreiheber	1500 - 1950 mm

Zubehör

1 690 701 231	Bühnenadaption zwei Positionen
1 690 900 013	SmartLink Adapter Universal >5.1m Fahrschienen Länge
1 692 875 006	Achsfreiheber VLH 320 für VLH 4740LA/4840LA 2000 kg
1 692 875 008	Achsfreiheber VLH 330 für VLH 4740LA/4840LA/4860A 3000 kg
1 692 875 033	Elastomeraufnahme für Radfreiheber 20 mm 1 Stück
1 692 875 034	Elastomeraufnahme für Radfreiheber 40 mm 1 Stück
1 692 875 037	Elastomeraufnahme für Radfreiheber 60 mm 1 Stück
1 692 875 035	Elastomeraufnahme für Radfreiheber 80 mm 1 Stück
1 692 875 036	Elastomeraufnahme für Radfreiheber 100 mm 1 Stück
1 692 872 370	Befestigungsmaterial für VLH 47XX/48XX-Serie
1 692 872 372	Hydrauliköl für Hebebühnen 5 l