

980L 4800-2L



GEODYNA® 980L UND GEODYNA® 4800L: STATIONÄRE RAD-AUSWUCHTMASCHINEN



Messarm

Der Messarm ist mit einer patentierten Gewichteklemmeinrichtung versehen, die das Ausgleichsgewicht während der Gewichteplatzierung in der richtigen Position hält.

DAS ZEICHNET DIE 980L AUS:

- Der Abstand Maschine/Felge und der Durchmesser der Felge werden halbautomatisch übernommen. Das ist insbesondere notwendig für das Auswuchten von Leichtmetall-Rädern, bei denen zwei Klebegewichte in der Felge platziert werden. Dadurch ist das Auswuchten von Rädern mit Leichtmetall-Felgen so einfach wie das Auswuchten von Stahlrädern.
- Die elektronische Friktionsbremse hält das Rad in jeder Position sicher fest, so dass eine pedalbetätigte Feststellbremse überflüssig wird.
- Durch die Hinter-Speichen-Platzierung können Klebegewichte bei Leichtmetall-Felgen (sowohl bei Lkw- als auch bei Pkw-Rädern) einfach in versteckter Position angebracht werden.
- Die Mittenzentriervorrichtung ist mit einem Distanzring und einem Konus zum Auswuchten von LLkw-Rädern ausgestattet. Für das Aufspannen und Auswuchten von Lkw-Rädern stehen 2 optionale Spannmittelpakete zur Auswahl.
- Das patentierte Messsystem ist mit der virtuellen Messebenen-Technik (VPM) ausgestattet, die für genaueste Messergebnisse sorgt.
- Patentierte Laufruhenoptimierung

DAS BIETET DIE 4800-2L ZUSÄTZLICH:

- 19" TFT-Breitbildmonitor
- Umfassende Hilfetexte in mehr als 20 Sprachen
- asanetwork-fähig
- Eines der optionalen Spannmittelpakete und die optionale Beladevorrichtung sind bei geodyna 980L und 4800-2L erforderlich.



Gewichtekasten

Der Gewichtekasten bietet Platz für 27 Gewichtetypen und die Gewichtezange.



980L 4800-2L

geodyna®

RAD-AUSWUCHTMASCHINEN



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 Volt, 1ph / 50/60 Hz
Zentrierkonus-Durchmesserbereich	LLkw-Konus: 122 – 172 mm
Wellendurchmesser	40 mm
Messdrehzahl	98 UpM
Genauigkeit	1 g
Felgenbreite (dyn. Auswuchten)	2" – 20"
Felgendurchmesser	Automatisch: 8" – 26" Manuell: 8" – 30"
Max. Radbreite	650 mm
Max. Raddurchmesser	1300 mm
Max. Radgewicht	250 kg
Dateneingabe für ABSTAND	halbautomatisch über Messarm
Dateneingabe für DURCHMESSER	halbautomatisch über Messarm
Dateneingabe für BREITE	manuell
Abmessungen bei geöffnetem Radschutz (B x T x H)	1370 x 1455 x 2005 mm
Gewicht inkl. MZV	geodyna 980L: 235 kg geodyna 4800-2L: 238 kg

ZUBEHÖR



3-Arm-Stern (Bestellnr. 30380)
Für Lkw-/LLkw-Räder mit Lochkreisdurchmesser 170/184,15/205/222,25/245 mm



Vorzentrierung für LLkw-Felgen
(Bestellnr. 30616)
Für Felgen von 17,5" und 19,5" Durchmesser und einem Mittelloch von 202 mm.
Zur Verwendung in Verbindung mit 3-Arm-Stern.



1 Stück Lkw-Bolzen für Alcoa-Felgen
(Bestellnr. 30381)



Spannmittelpaket Standard mit 2 Konen
198–225 mm und 270–286,5 mm
(Bestellnr. 4028713)



Spannmittelpaket Profi zum exakten Zentrieren mit 4-Arm-Stern, 5-Arm-Stern
inkl. 5 Bolzen (Bestellnr. 4028764)



Pneumatische Beladehilfe
(Bestellnr. 4028401)

Deutschland

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-deutschland.com

EMEA-JA

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-europe.com

Frankreich

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-france.fr

Großbritannien

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 9 · www.snapon-equipment.co.uk

Italien

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-italia.it

Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattung gegen Mehrpreis abgebildet.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Cod.: 9702 145 · 11/2016



HOFMANN